

EUROFINS HYDROLOGIE SUD SAS

MAIRIE DE JUVIGNAC
Direction de l'Aménagement
153 les allées de l'Europe
34990 JUVIGNAC
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 24T000604 Date de réception : 22/01/2024

Référence dossier : Prélèvements du 22/01/2024

UGE 0803: TH. JUVIGNAC

Référence bon de commande : CONTROLE SANITAIRE DES EAUX MINERALES NATURELLES

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
001	Eau minérale	BUVETTE 1	





EUROFINS HYDROLOGIE SUD SAS

Version AR-24-IG-004741-01(29/01/2024) Page 2/3

	Limites Conditionnées (EMN)						
églementation	Code de santé publique et Arrêté du 14 mars 2007 modifié relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi minérale naturelle en buvette publique.						
Préleveur	Louafi Hicham Nom Exploitant			MAIRIE DE JU	VIGNAC		
l'empérature de l'air de			ı	UDI			
'enceinte Date de prélèvement	22/01/2024 13:33 Code installation		n	004438			
Date de réception	22/01/2024 19:15	Nom installation		TH. BUVETTE JUVIGNAC			
Début d'analyse	22/01/2024 20:08	Commune du prélèvement		JUVIGNAC			
Notif de prélèvement	CS : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS	AR Code point de prélèvement		034000000507	9		
Type de visite	TU: POINT D USAGE THERMAL	Code PSV		0000005079			
ype d'analyse	C1	Nom point de prélèvement		TH. BUVETTE JUVIGNAC			
Code intervention (PLV)	00309038	Type d'eau		MI			
l° d'analyse DDASS	00310819	Commune		JUVIGNAC			
Code UGE	0803	Localisation du prélèvement		BUVETTE 1 3.8120211			
Nom UGE Code exploitant	TH. JUVIGNAC 00121	prélèvement .					
ode exploitant	00121	Latitude du point de prélèvement		43.6279137			
PARAMETRES DE	PRELEVEMENT		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité	
oins sur notre site Eurofins Hydrol	eaux minérales ou thermales (acc) Prestation réalisa logie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS 1-7086 un échantillon unique) - FD T 90-520 - NF EN ISO 19458	ée par nos *					
PHYSICO-CHIMIE			Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité	
				Office	quanto	quanto	
Provence COFRAC ESSAIS 1-708	°C Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydr 6 le d'un dispositif de compensation de température] - NF EN	rologie Sud - Aix en		Office	quanto	quanto	
rovence COFRAC ESSAIS 1-708 Potentiométrie [Correction à l'aid	6	rologie Sud - Aix en	580	μS/cm	quante	quante	
Provence COFRAC ESSAIS 1-708 Potentiométrie [Correction à l'aid 27888	i6 le d'un dispositif de compensation de température] - NF EN				quante	quanto	
Provence COFRAC ESSAIS 1-708 Potentiométrie [Correction à l'aid 27888 Conductivité à 25°C Température de mesure de l G103: Mesure du pH Pres	le d'un dispositif de compensation de température] - NF EN la conductivité station réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie S	*	580	μS/cm	quanto	quanto	
Provence COFRAC ESSAIS 1-708 Potentiométrie [Correction à l'aid 27888 Conductivité à 25°C Température de mesure de l G103: Mesure du pH Pres COFRAC ESSAIS 1-7086	le d'un dispositif de compensation de température] - NF EN la conductivité station réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie S	*	580	μS/cm	quanto	qualic	
Provence COFRAC ESSAIS 1-708 Potentiométrie [Correction à l'aid 27888 Conductivité à 25°C Température de mesure de l G103: Mesure du pH Pres COFRAC ESSAIS 1-7086 Potentiométrie - NF EN ISO 105	le d'un dispositif de compensation de température] - NF EN la conductivité station réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie S	* sud - Aix en Provence	580 17	μS/cm °C	quanto	qualic	
Provence COFRAC ESSAIS 1-708 Potentiométrie [Correction à l'aid 27888 Conductivité à 25°C Température de mesure de G103: Mesure du pH Pres COFRAC ESSAIS 1-7086 Potentiométrie - NF EN ISO 105 pH à T°C Température	la conductivité station réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie S éalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie S	* Sud - Aix en Provence *	580 17 6.9	μS/cm °C Unités pH	quanto	qualic	
Provence COFRAC ESSAIS 1-708 Potentiométrie [Correction à l'aid 27888 Conductivité à 25°C Température de mesure de l G103: Mesure du pH Pres COFRAC ESSAIS 1-7086 Potentiométrie - NF EN ISO 105 pH à T°C Température G018: Turbidité Prestation r COFRAC ESSAIS 1-7086	la conductivité station réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie S éalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie S	* Sud - Aix en Provence *	580 17 6.9	μS/cm °C Unités pH °C	Limite qualité	Référence qualité	
Provence COFRAC ESSAIS 1-708 Potentiométrie [Correction à l'aid 27888 Conductivité à 25°C Température de mesure de l G103: Mesure du pH Pres COFRAC ESSAIS 1-7086 Potentiométrie - NF EN ISO 105 PH à T°C Température G018: Turbidité Prestation r COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO CATIONS G07B: Ammonium Prestati	16 le d'un dispositif de compensation de température] - NF EN la conductivité station réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie S 23 réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix 2 7027-1 lon réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud	* sud - Aix en Provence * k en Provence *	580 17 6.9 17 0.12	μS/cm °C Unités pH °C NFU	Limite	Référence	
Provence COFRAC ESSAIS 1-708 Potentiométrie [Correction à l'aid 27888 Conductivité à 25°C Température de mesure de l G103: Mesure du pH Pres COFRAC ESSAIS 1-7086 Potentiométrie - NF EN ISO 105 pH à T°C Température G018: Turbidité Prestation r COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO CATIONS G07B: Ammonium Prestati COFRAC ESSAIS 1-7086	16 le d'un dispositif de compensation de température] - NF EN la conductivité station réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie S 23 réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix 2 7027-1 lon réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud	* sud - Aix en Provence * k en Provence *	580 17 6.9 17 0.12	μS/cm °C Unités pH °C NFU	Limite	Référence	
Provence COFRAC ESSAIS 1-708 Potentiométrie [Correction à l'aid 27888 Conductivité à 25°C Température de mesure de l G103 : Mesure du pH Pres COFRAC ESSAIS 1-7086 Potentiométrie - NF EN ISO 105 PH à T°C Température G018 : Turbidité Prestation r COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO CATIONS G07B : Ammonium Prestati COFRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - N	16 le d'un dispositif de compensation de température] - NF EN la conductivité station réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie S 23 réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix 2 7027-1 lon réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud	* sud - Aix en Provence * k en Provence * - Aix en Provence	580 17 6.9 17 0.12	μS/cm °C Unités pH °C NFU Unité	Limite	Référence	
Provence COFRAC ESSAIS 1-708 Potentiométrie [Correction à l'aid 27888 Conductivité à 25°C Température de mesure de l'G103: Mesure du pH Pres 20FRAC ESSAIS 1-7086 Potentiométrie - NF EN ISO 105 pH à T°C Température G018: Turbidité Prestation r 20FRAC ESSAIS 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO CATIONS G07B: Ammonium Prestatico Prestation P	16 le d'un dispositif de compensation de température] - NF EN la conductivité station réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie S 23 réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix 2 7027-1 lon réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud	* sud - Aix en Provence * x en Provence * - Aix en Provence *	580 17 6.9 17 0.12 Résultat	μS/cm °C Unités pH °C NFU Unité	Limite	Référence	

Accréditation essais 1-7086 Site de Aix en Provence Portée disponible sur www.cofrac.fr

Numération - Milieu non chromogène - NF EN ISO 6222

ESSAIS 1-7019



EUROFINS HYDROLOGIE SUD SAS

Version AR-24-IG-004741-01(29/01/2024) Page 3/3

N° ech **24T000604-001** Votre réf. (1) BUVETTE 1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
UMRLK : Micro-organismes revivifiables 36°C Analyse soustraitée à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019 Numération - Milieu non chromogène - NF EN ISO 6222	*	< 1	ufc/ml	20	
UM8EH: Escherichia coli et bactéries coliformes (/250ml) Analyse soustraitée à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019 Numération - Filtration sur membrane [Filtration sur membrane - Incubation 36°C - Dénombrement des colonies confirmées] - NF EN ISO 9308-1:2000					
Bactéries coliformes	*	< 1	ufc/250 ml	0	
Escherichia coli	*	< 1	ufc/250 ml	0	
UM3P3 : Entérocoques intestinaux (/250 ml) Analyse soustraitée à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019 Numération - Filtration sur membrane - NF EN ISO 7899-2	*	<1	ufc/250 ml	0	
UM8RF: Pseudomonas aeruginosa (différé) (/ 250 ml) Analyse soustraitée à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS 1-7019 Numération - Filtration sur membrane [Filtration sur membrane - Incubation 36°C - Dénombrement des colonies confirmées] - NF EN ISO 16266	*	< 1	ufc/250 ml	0	



Olivier Duclos Responsable de Département CFR074

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification et aux limites ou références de qualité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Les résultats non conformes aux limites ou références de qualité sont signalés par un rond noir.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponib sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Accréditation essais 1-7086
Site de Aix en Provence Portée disponible sur www.cofrac.fr